



**Jofemar**  
VENDING

# Vision<sup>ES Plus</sup> FUTURE





CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO



MAYOR PRESENCIA DE MARCA



PRODUCTOS PREMIUM



INNOVACIÓN Y POSICIONAMIENTO



DIGITAL SIGNAGE



# Vision<sup>ES Plus</sup> FUTURE

## Redefiniendo experiencias...

Una solución diseñada específicamente para mejorar la exposición de las marcas y la experiencia de compra. Optimiza la exposición de productos incorporando una gran pantalla en sustitución de la ventana de productos.

Un innovador concepto para conectar con tus consumidores y multiplicar tus ventas. Una solución global adaptada a todos tus públicos y capaz de combinar la tecnología más eficiente con el estilo más lujoso y elegante del mercado para garantizar una experiencia única e inolvidable.

### CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y las caducidades desde la máquina principal.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza y velocidad de empuje de los motores programable para cada canal desde la máquina máster.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Consumo máximo: 600 w.
- Ascensor.
- Pantalla 42" y sistema de reproducción de video desde USB.
- Sistema de refrigeración de la pantalla activa integrada en la puerta de la máquina.
- Cajón de recogida de producto retroiluminado.
- Capaz de reproducir vídeos almacenados en el USB de forma continua.
- Funcionamiento independiente de cada sistema.

### CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.
- Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.
- Estética Bluetec definida por tonalidades negras, perfiles de acero inoxidable antihuellas y serigrafías en plata.
- Puerta tipo doble bisagra para fácil acceso a la pantalla para configuración y mantenimiento.

### GESTIÓN DE CRÉDITO

- A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o módulo de pago).

### PROGRAMACIÓN

- Sistema de reproducción de vídeo (Actualizable por USB).
- USB (Vídeo estándar).
- A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o módulo de pago).



### ES PLUS FUTURE + MSK

#### CARACTERÍSTICAS

- Capaz de operar hasta cuatro máquinas vending satélite.
- Pantalla táctil de 27" Full HD orientada verticalmente.
- Ordenador PC integrado.
- Es ampliamente configurable. Puede equiparse con diferentes frontales intercambiables.
- Altavoces amplificados opcionales.
- Fuente de alimentación multitensión (110-220 V).

#### GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Monedero compacto con motor de recuperación exterior Jofemar.
- Lector de billetes con o sin sistema de dispensación.
- Lector de tarjetas motorizado.
- Diferentes lectores de tarjetas bancarias (ingenico, verifone...).
- Lector de llaves Jofemar.
- Lector de código de barras y RFID.
- Módem GPRS o UMTS.
- Hasta cuatro hoppers de devolución Jofemar.

#### PROGRAMACIÓN

- Control de la máquina dispensadora a través de TOOLS.
- Gestión centralizada de kioscos desde J-SUITE o en modo local con Backoffice Local.

#### OPCIONES:

- Impresora ticket para cliente.
- Lector de tarjetas y llaves J130 y J300 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.



### ES PLUS FUTURE + Coffeemar Bluetec 546

#### CARACTERÍSTICAS

- Teclado capacitivo.
- Acabado en acero inoxidable antihuellas.
- Nuevo modelo de caldera de aluminio.

#### GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Monedero compacto Jofemar suministrado de serie con conexión para protocolo ejecutivo o MDB, cinco tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los sistemas más fiables contra todo tipo de fraude.

#### PROGRAMACIÓN

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano EasyFlash, a través de PC o módem por telemetría con el software de gestión J-Suite de Jofemar.
- Almacenamiento y extracción de contabilidades.

#### OPCIONES:

- Pantalla en parte superior para vídeos e información nutricional.
- Sistemas de pago por tarjeta y billete.



### ES PLUS FUTURE + Módulo de pago

#### CARACTERÍSTICAS

- Capaz de operar hasta cuatro máquinas vending satélite.
- Control de la temperatura de corte de la máquina vending a través de módulo.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistemas de seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y sus caducidades.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.

#### GESTIÓN DEL CRÉDITO

- Protocolo MDB o Ejecutivo.
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.

#### PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los el sistema de telemetría J-SUITE para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.

#### OPCIONES

- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Hasta cuatro tubos para devolver extra de carga manual.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Interface para la instalación de módem y comunicación con J-SUITE
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Impresora ticket para cliente.

	VISION ES PLUS FUTURE
Capacidad máxima	8 bandejas de hasta 10 canales
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 800 x 1010 mm
Peso	341 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	con grupo de frío / sin grupo de frío

\*Otras tensiones, consultar.





**Jofemar**  
VENDING

**Innovación**  
tecnológica

**Fiabilidad**

**Tecnología**  
100% Jofemar

**Jofemar**

Distribuidor Oficial  
Tel. 692 807 177

[www.gonmaca.com](http://www.gonmaca.com)



VE-CT086ES11 Vision Future R00  
11/18

