



Jofemar
VENDING

Vision^{ES Plus} FUTURE *touch*





CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN



POSIBILIDAD DE
PAGO CON TARJETA
DE CRÉDITO



SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX



FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DE
PRODUCTO



MAYOR PRESENCIA
DE MARCA



PRODUCTOS
PREMIUM



ASCENSOR



DIGITAL SIGNAGE



Vision ^{ES Plus} FUTURE touch

La nueva experiencia de compra vending

El modelo Future Touch, dentro de la gama de máquinas Vision de Jofemar, es la innovadora solución para maximizar la rentabilidad de un punto de venta, aunando todas las ventajas de los sistemas de extracción de producto Jofemar, ajustables a cualquier envase y con ascensor de entrega sin golpes, y un gran interface de venta táctil de 42”.

Una nueva experiencia de compra sobre un gran panel interactivo, permitiendo mostrar mas información sobre el producto, además de realizar las funciones publicitarias con videos e imágenes en estado de reposo.

CARACTERÍSTICAS VENDING

- Configuración y programación flexible. Su sistema de ajuste de canales permite incorporar nuevos productos en cualquier momento sin necesidad de herramientas.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Fuerza de empuje de producto programable independientemente para cada selección.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Sistema de seguridad automático que evita que la máquina venda productos no apropiados para el consumo con programación de fecha de caducidad por número de selección o canal.
- Iluminación dinámica del marco de recogida de producto

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
- Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.

- Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.
- Aislamiento de la pantalla separandola de la parte refrigerada.
- Estética Bluetec definida por tonalidades negras, perfiles de acero inoxidable y serigrafías en plata.

GESTIÓN DE CRÉDITO

- Lector de tarjetas de usuario y de crédito en protocolos MDB, hueco con standard EVA para su instalación.





ESPLUS TOUCH REFRIGER V7	
Temperatura	Grupo de refrigeración opcional
Capacidad máxima	8 bandejas de hasta 10 canales
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 1072
Peso	340 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional
Clasificación energética (EU) 2019/2018	

INTERFACE DE VENTA	
Tamaño de pantalla	42"
Tecnología Touch	PCAP



Opcion interface de venta J-SmartVending

- Gestión sobre ordenador PC, con sistema de programación, inclusión de imágenes y características de producto integrados.
- Soporte remoto.
- Elementos de imagen abiertos, permite la completa adaptación del interface de usuario a imagen y colores de marca.
- Compatible con telemetría Jsuite-VendingSmart:
 - Contabilidades
 - Control de Stocks
 - Actualización remota de precios
 - Actualización remota de imágenes de producto



Opcion Interface de venta Taos Touch

- Gestión de imágenes y datos de productos sobre memoria USB.
- Programación de precios y opciones de venta en sistema de programación integrado.
- Compatible con telemetría Jsuite-VendingLite:
 - Contabilidades
 - Control de Stocks



PANTALLA TÁCTIL



INTERACTIVIDAD/ VENTA SUGERIDA



CONEXIÓN REMOTA EN NUBE



SOFTWARE DE GESTIÓN ADAPTABLE Y PERSONALIZABLE



CONFIGURABLE SEGÚN NECESIDADES



Jofemar
VENDING

Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar

Jofemar

DISTRIBUIDOR OFICIAL
Tel. 692 807 177

www.gonmaca.com



VE-CT086ES12 R00
05/21

