



**Jofemar**  
VENDING



# Vision

ESPlus Bluetec V8

Vending de productos  
de gran tamaño

*ESPLUS R290 V8*  
*ESPLUS REFRIGER V8*  
*ESPLUS AMBIENT V8*

La Vision ESPlus es la solución perfecta para la dispensación de productos por el aprovechamiento de su interior. Cuenta con hasta 8 bandejas de hasta 10 canales, ascensor de entrega de productos de gran tamaño y grupo de refrigeración opcional. La polivalencia en su conexión por medio de una unidad de control permite incrementar de forma significativa el número de canales y la capacidad de almacenamiento en un punto de venta para albergar prácticamente cualquier tipo de producto.

#### CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para un máximo de 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1.169 x 714 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Programación de fecha de caducidad por número de selección o canal, inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para cada canal dependiendo de las características del producto, opción de ajuste manual.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Potencia asignada, modelo R290: 300 wats.
- Potencia asignada, modelo Refriger: 340 wats.
- Potencia asignada, modelo Ambient: 30 wats.
- Ascensor de gran capacidad.
- Sistema multiventa, capaz de entregar varios productos en una sola maniobra del ascensor.

#### CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

#### GESTIÓN DE CRÉDITO

- A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

#### PROGRAMACIÓN

- A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

#### OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
  - Áreas transparentes (ascensor, ventana) que permiten al cliente tener una mejor visión del ciclo de entrega del producto.
- ESPlus TE: ascensor y ventana transparentes (foto portada).  
 ESPlus WE: ascensor transparente y perímetro ventana iluminado.  
 ESPlus standard: ascensor opaco y sin ventana.
- Kit calentador interno para mantener el producto a una temperatura constante a pesar de las condiciones externas. Es la solución ideal para la venta de productos como pan y bollería en condiciones climáticas adversas.



	ESPLUS R290 V8
Temperatura	Con / Sin grupo de frío
Capacidad máxima	Hasta 8 bandejas de 10 canales máx.
Ascensor	Sí
Dimensiones (mm)	1.835 x 800 x 1.025
Peso	352 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional

\*Otras tensiones, consultar.



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (EU) 2019/2018



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO



ASCENSOR



Distribuidor Oficial  
Tel. 692 807 177

[www.gonmaca.com](http://www.gonmaca.com)

